



REHAU AUSSCHREIBUNGSTEXTE

RAUDUCT-MEHRFACHROHRSYSTEM ERDVERLEGBAR 3-FACH 50

STAND: FEBRUAR 2008

1. Lieferung und Verlegung erdverlegbares Mehrfachrohr EVMR 3-fach 50

Mehrfachrohr aus flexiblem PE-HD nach DIN 8075, geeignet für die direkte Erdverlegung; bestehend aus 3 Innenrohren mit längs verlaufender RTR-Innenriefung und gemeinsamer, nahtloser Umhüllung aus PE-HD, die im Kontaktbereich mit den Innenrohren verschweißt ist; Farbe schwarz RAL9005.

Verlegung des EVMR entsprechend ZTV-TKNetz 10 und 12 sowie EN 1610 und Technischer Information des Herstellers.

3 Rohre Abmessung 50 x 4,6, Innendurchmesser ca. 39 mm;
Außendurchmesser Rohrverbund max. 108 mm, Innendurchmesser Hüllrohr min. 118 mm;
Lieferaufmachung: 650 m auf Trommel, Rohrenden mit Endkappen verschlossen;

Fabrikat: RAUDUCT EVMR 3-fach 50 von REHAU oder gleichwertig, Art.-Nr. 102 101

- | | | | |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1 | Lieferung: m; | Preis: €/m; | Gesamtpreis: € |
| 1.2 | Verlegung: m; | Preis: €/m; | Gesamtpreis: € |

2. Lieferung der Verbindungs- und Anschlusselemente für EVMR und Montage gem. Technischer Information des Herstellers

- 2.1 Steckverbinder aus POM, mit eingelegten Elastomer-Dichtringen – als Lippendichtring ausgeführt; zur zugfesten Verbindung der RAUDUCT EVMR-Einzelrohre – Zugfestigkeit entspricht min. der zugelassenen Zugkraft eines baugleichen PE-Einzelrohres; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck auch unter Biegung gem. DIN 8076-3/Absch. 5.5, druckdicht bis min. 0,5 bar Außendruck; geeignet für die direkte Erdverlegung, zum Einpfügen, zum Einziehen in Schutzrohre; Verbindung lösbar.

1 Satz Steckverbinder, bestehend aus:
3 Stück Steckverbinder d = 50 mm, Art.-Nr. 242 048

Fabrikat: Steckverbinder von REHAU oder gleichwertig

- | | | | |
|-------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.1 | Lieferung: Satz; | Preis: €/Satz; | Gesamtpreis: € |
| 2.1.2 | Montage: Satz; | Preis: €/Satz; | Gesamtpreis: € |

- 2.3 Endfitting zum Abdichten der verlegten Kabel gegen die einzelnen Mehrfachrohre sowie zum Schutz der unbelegten Rohre vor Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer; aus POM, mit eingelegten Elastomer-Dichtringen – als Lippendichtring ausgeführt; druckdicht bis min. 12 bar Innendruck, bis min. 0,5 bar Außendruck.

1 Satz Steckfittings, bestehend aus:
3 Stück Endfitting d = 50 mm, Art.-Nr. 265 925

Fabrikat: Endfitting von REHAU oder gleichwertig

2.3.1 Lieferung: Satz; Preis: €/Satz; Gesamtpreis: €
2.3.2 Montage: Satz; Preis: €/Satz; Gesamtpreis: €